

# Introducción

## HTML

Etiquetas Básicas (Estructura HTML)			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<HTML> </HTML>	-	-	Inicio y final del documento html
<HEAD> </HEAD>	-	-	Información general del documento html
<TITLE> </TITLE>	-	-	Título del documento. Visible en la barra del navegador
<BODY> </BODY>	text link alink vlink bgcolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	Inicio y final del cuerpo del documento. Lo que se ve en el navegador.
	topmargin (IE) leftmargin (IE) marginheight marginwidth	Tamaño en pixels (ejemplo: 10px)	
	background	Archivo de imagen	
	bgproperties (IE)	Fixed	

# Introducción

## HTML

Formato de Presentación			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<B> </B>	-	-	Estilo Negrita
<I> </I>	-	-	Estilo Cursiva (italica)
<U> </U>	-	-	Estilo Subrayado
<S> </S>	-	-	Estilo Tachado (Strike)
<SUB> </SUB>	-	-	Estilo Subíndice
<SUP> </SUP>	-	-	Estilo Superíndice
<TT> </TT>	-	-	Estilo Anchura Fija (mismo espacio cada letra)
<FONT> </FONT>	face	Nombre de Fuente (ejemplo: Arial)	Formateo de la fuente. (BASEFONT)
	size	Tamaño (1-7) (ejemplo: 5)	
	color	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
<PRE> </PRE>	-	-	Preformatado (tal y como se escribe)
<CENTER> </CENTER>	-	-	Alineación centrada
<BLINK> </BLINK>	-	-	Intermitencia
<MARQUEE> </MARQUEE>	-	-	Marquesina

# Introducción

## HTML

Definición Estructural			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<Hx> </Hx>	<td>left   center   right</td> <td>Encabezados (x = nº entre 1 y 6)</td>	left   center   right	Encabezados (x = nº entre 1 y 6)
<P> </P>	<td>left center Right justify</td> <td>Párrafo</td>	left center Right justify	Párrafo
<DIV> <DIV>	<td>left center Right justify</td> <td>División, bloque</td>	left center Right justify	División, bloque
 	Clear (texto alrededor img.)	left   right   all	Salto de línea
<HR>	size	Ancho en pixel o % (ej. 100px – 40%)	Línea horizontal
	width	Alto en pixels (ejemplo: 10px)	
	<td>left   center   right</td> <td data-kind="ghost"></td>	left   center   right	
	noshade	-	
<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE>	-	-	Sangria (margenes)
<BIG> </BIG>	-	-	Tamaño fuente mayor
<SMALL> </SMALL>	-	-	Tamaño fuente menor
<EM> </EM>	-	-	Estilo Énfasis (Habitualmente Cursiva)
<STRONG> </STRONG>	-	-	Estilo Énfasis Fuerte (Habitualmente Negrita)

# Introducción

## HTML

Formato de Listas			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<UL> <LI></LI> </UL>	type (aplicados a UL)	disk   circle   square	Lista no numerada (viñetas, no ordenada)
<OL> <LI></LI> </OL>	type (aplicados a OL)	1   I   i   A   a	Lista numerada (ordenada)
	start (aplicados a OL)	Carácter Inicial	
<DL> <DT></DT> <DD></DD> </DL>	-	-	Lista de Definiciones

Vínculos			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<A> </A>	href	(archivo html) (#ancla) (URL, http://www...) (mailto:email)	Establece un vínculo o enlace
	title	(Texto Emergente)	
	target	_blank _parent _top self	
<A> </A>	name	(nombre del ancla)	Establece un punto de anclaje

# Introducción

## HTML

Imágenes			
<i>Etiquetas</i>	<i>Atributos</i>	<i>Valores</i>	<i>Descripción</i>
<IMG>	src	(archivo imagen)	Inserta una imagen
	width	Ancho en píxels o % (ej. 100px – 40%)	
	height	Alto en píxels o % (ej. 100px – 40%)	
	hspace	Espacio Vertical (ej. 10px )	
	vspace	Espacio Horizontal (ej. 10px )	
	border	Tamaño en pixels (ej. 10px)	
	title	Título Emergente	
	alt	Texto Alternativo	
	align	top middle bottom left right	

# Introducción

## HTML

Tablas			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<TABLE> </TABLE>	width	Ancho en píxeles o % (ej. 100px – 40%)	Inserta una tabla. Debe encerrar etiquetas de filas (<tr>) y celdas (<td>).
	height	Alto en píxeles o % (ej. 100px – 40%)	
	border	Tamaño borde exterior (ej. 10px)	
	cellspacing	Espaciado entre Celdas (ej. 5)	
	cellpadding	Relleno de Celdas (ej. 5)	
	bgcolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	bordercolor (IE)	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	background	(archivo imagen)	
	align	left   center   right	
<CAPTION> </CAPTION>	align	left   center   right	Título de la tabla
<TR> </TR>	align	left   center   right	Inserta una fila dentro la tabla. Debe encerrar etiquetas de celdas (<td>)
	valign	top   middle   bottom	
	bgcolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	bordercolor (IE)	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	background	(archivo imagen) (no recommendable)	

# Introducción

## HTML

<TR> -</TR>	align	left   center   right	Inserta una fila dentro la tabla. Debe encerrar etiquetas de celdas (<td>)
	valign	top   middle   bottom	
	bgcolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	bordercolor (IE)	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	background	(archivo imagen) (no recomendable)	
<TD> -</TD>	align	left   center   right	Inserta una celda dentro de la fila
	valign	top   middle   bottom	
	width	Ancho en pixels o %(ej. 100px – 40%)	
	height	Alto en pixels o % (ej. 100px – 40%)	
	bgcolor	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	bordercolor (IE)	Color Hexadecimal (ejemplo: #000000)	
	background	(archivo imagen) (no recomendable)	
	nowrap	-	
	colspan	Nº columnas abarcadas (ej. 2)	
	rowspan	Nº columnas abarcadas (ej. 2)	
<TH> -</TH>	Los mismos que <TD>	Los mismos que <TD>	Inserta celda cabecera (negrita y centrado)

# Introducción

## HTML

Formularios			
Etiquetas	Atributos	Valores	Descripción
<FORM> </FORM>	action	mailto:email	Define un formulario (Solo se indican etiquetas y atributos necesarios para mandar emails)
	method	post	
	enctype	text/plain	
	name	Nombre del Formulario	
<INPUT>	type	text   password	Define un campo Text o Password dentro del Form
	name	Nombre del Campo	
	maxlength	Nº (Máximo de caracteres)	
	size	Nº (Ancho en caracteres)	
	value	Valor Inicial (contenido del campo)	
<INPUT>	type	radio   checkbox	Define un casilla de opción o una casilla de verificación del Form
	name	Nombre del Campo (si es radio el mismo para todos)	
	value	Valor	
	checked	-	

# Introducción

## HTML

<INPUT>	type	radio   checkbox	Define un casilla de opción o una casilla de verificación del Form
	name	Nombre del Campo (si es radio el mismo para todos)	
	value	Valor	
	checked	-	
<INPUT>	type	submit   reset   image	Define un botón de enviar, o limpiar el formulario.
	name	Nombre del Boton	
	value	Valor (texto del botón)	
	src	Ruta de la imagen (solo para el tipo image)	
<INPUT>	type	hidden	Define un campo oculto
	name	Nombre del Campo	
	value	Valor (contenido del campo)	
<TEXTAREA> -></TEXTAREA>	name	Nombre del Campo	Define un área de texto. Se utiliza cuando hay que insertar gran cantidad de texto.
	rows	Nº de Filas	
	cols	Nº de columnas (ancho en caracteres)	

# Introducción

## HTML

</SELECT> <OPTION> Texto Opción </OPTION> </SELECT>	Name (aplicado a <select>)	Nombre del Campo	Define una lista desplegable o una lista de selección (para esta aplicar size)
	Size (aplicado a <select>)	Altura (para lista no desplegable)	
	multiple (aplicado a <select>)	-	
	value (aplicado a <option>)	Valor (contenido del campo)	
	selected (aplicado a <option>)	-	